



Особенности

NVR **RN-NVR204L-P4** поддерживает подключение до **4 IP-видеокамер** видеонаблюдения с разрешением **1920x1080** и скоростью записи до **30 к/с** на каждый канал. IP-видеорегистратор поддерживает установку жесткого диска объемом до **6 ТБ**. Используя бесплатное программное обеспечение (поставляется вместе с регистратором) можно организовать удаленное, централизованное рабочее место оператора. Поддерживает технологию **POE**.

Технические характеристики

Характеристика	RN-NVR204L-P4
Количество видео потоков для записи	4
Количество портов POE	4
Формат сжатия видео	H.264
Видеовыходы	1 VGA, 1 HDMI
Разрешение VGA/HDMI	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Аудио вх./вых. Для двунапр. переговоров	1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)
Формат сжатия аудио	G.711A
Тревожные вх./вых.	4/2
Пропускная способность	48 Мб/сек
Встроенный зуммер	75 дБ на расстоянии 10см
Оперативная память	512 Мб. DDR3
Разрешение (запись)	4*720P/1080P/ 3MP/4MP/5MP/ 6MP
Суммарная скорость декодирования потоков	4*1280x720 (30 к/с) или 2*1920x1080 (25 к/с)
Кол-во, тип, максимальный объем HDD	1 SATA до 6 ТБ
Максимальный объем архива	6 ТБ
RS485	PTZ управление
Поддержка IP-камер	RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision,Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др.
Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер	1920×1080
USB интерфейс	2 USB 2.0 Interfaces
Сетевой интерфейс	100 Мбит/с Ethernet
Сетевые протоколы	HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,DDNS
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS
Поддержка мобильных платформ	iPhone, iPad, Android, Android PAD
Максимальное количество подключений	128
Питание	DC 12 В
Питание POE	4 POE порт до 45W
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Габаритные размеры	215×235×45 мм
Вес	0.9 кг без HDD
Размещение	Настольное