

RONIN

Паспорт изделия

Модель **RN-W1A1080PE**

2 Мрпх IP Видеокамера



1. Примечание к продукту

Благодарим вас за покупку нашей IP-камеры. Внимательно прочитайте следующее руководство, чтобы правильно использовать данное устройство.

1. Убедитесь, что источник питания исправен и выдает DC 5V.
2. Пользователи должны следовать руководству производителя для установки устройства.
3. Запрещается направлять объектив камеры на яркий свет в течение длительного времени.
4. Если в процессе использования оборудования на объектив попала грязь или брызги воды, то для его чистки используйте сухую мягкую ткань.
5. Камера не должна устанавливаться под кондиционером или другими устройствами, выделяющими конденсат, иначе изображение с камеры станет размытым, так как объектив покроется влагой.
6. При установке, ремонте или чистке оборудования убедитесь, что питание отключено.
7. Оборудование не должно быть установлено в условиях высокой температуры и источника тепла. Обратите внимание на вентиляцию.
8. Во избежание повреждения и поражения электрическим током, запрещено устанавливать и демонтировать оборудование, не имея необходимого навыка и специализации.
9. Запрещается использование данного оборудования в условиях сильного электромагнитного поля и лазерного луча.
10. Если в месте установки и эксплуатации оборудования есть вероятность поражения молнией, примите меры грозозащиты и установите заземление.

ВНИМАНИЕ!

- Не роняйте на изделие никакие предметы и не ударяйте по нему.
- Не устанавливайте изделие в местах с сильной вибрацией или вблизи источников магнитного поля.
- Для передачи высококачественного видео убедитесь, что сетевое подключение является стабильным и высокоскоростным.
- Если вы хотите переместить ранее установленное изделие на новое место, то перед тем как выполнить это, отключите питание.
- Во время грозы отсоедините блок питания видеокамеры от сети тока.
- Невыполнение этих требований может привести к пожару или к повреждению изделия.

2. Технические характеристики

МОДЕЛЬ	RN-W1A1080PE
Кол-во мегапикселей	2 MP (1920x1080)
Частота кадров при максимальном разрешении	25 к/с
Системные характеристики	
Процессор	Hi3518EV300
Оперативная система	Встроенная оперативная система LINUX
Матрица	1/2.9 SC 2232H
Электронный затвор	Авто/ 1/50 (1/60) -1/100,000 с
Угол обзора по вертикали/ по горизонтали	100° /355°
Видео	
Объектив	3,6 мм
Формат сжатия видео	H.264; H.264+; H.265; H.265+; MJPEG
Системные стандарты	PAL/NTSC (выбор приложения)
Максимальное разрешение	1920*1080/1280*720/680*480
Битрейт	135-2048 Кбит/с
Минимальная освещенность	Дневной режим- 1Lux, Ночной режим- 0.01Lux
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Компенсация засветки	BLC, AWB
Аудио	
Встроенный микрофон	Да
Встроенный динамик	Да (Макс. 1.5 Вт)
Поддерживаемые аудиокодеки	G.711U
Видеоаналитика	
Поддержка видеоаналитики	Детектор движения; Детектор лиц; Оставленные/Пропавшие предметы; Пересечение линии; Пересечение области
Фиксация событий	Снимок экрана, видеозапись с экрана. Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP, Запись на TF карту(micro SD)
ONVIF 2.4	Да
Функции	
Поддержка карт памяти	TF-карта до 128 GB
Программное управление	
Смартфон	iPhone, Android, Android Pad
Мобильное приложение	P6SLite/Vss Mobile/
Эксплуатация	
Тип подключения	Wi-Fi
Wi-Fi протокол	802.11 b/g/n, 2.4 ГГц
Питание	AC 5V/1,5 A
Диапазон рабочих температур	-10°C + 40°C
Размеры	100 x 60 x 95 мм
Вес	300 г.
Страна производитель	Китай

3. Основные функции

- Поворотно-наклонная 2 Мрпх IP Видеокамера **RN-W1A1080PE**:
- Дистанционное наблюдение и управление с возможностью вращения камеры 360°;
 - Есть возможность удаленно слушать звук через встроенный микрофон и передавать голос через встроенный динамик;
 - Передача и запись видео с качеством HD 1080P;
 - Возможность просматривать видео с функцией автоматического слежения в реальном времени через бесплатное приложение поддерживаемое Android, iOS, Windows;
 - Возможность записи только по движению или в постоянном режиме на выбор пользователя;
 - Режим автоматического включения невидимой ИК подсветки при наступлении сумерек;
 - Автоматическое вращение корпуса устройства за движущимся объектом

4. Габаритные размеры



5. Комплектация



№	Название	Количество
1.	IP Камера	1
2.	Сетевой адаптер	1
3.	Провод	1
4.	Инструкция	1
5.	Комплектующие изделия (ключ, крепления для камеры)	1

6.Руководство пользователя IP Camera RN-W1A1080PE



(Отсканируйте QR-код через устройство Android / IOS)

Адрес загрузки приложения через компьютер
<http://www.p6scloud.com/software/67-en.html>

ВВЕДЕНИЕ

Слежение с помощью интеллектуальной системы

Распознавание и обнаружение человека с помощью интеллектуальной системы, автоматическое слежение за человеком.

Интеллектуальная система поддерживает формат сжатия H.265

Низкое потребление памяти за счет формата сжатия видео H.265

Мультиплатформенная совместимость

Поддержка протокола подключения ONVIF, возможность подключения к NVR оборудованию, платформ APP/DVR/NVR/CMS/IE explorer

Тревожный режим

Звуковой сигнал тревоги обнаружения человека, обнаружения движения

