

RONIN



Общая информация

Сетевой 32-х каналный видеорегистратор RONIN-8132-CU:

- функция «Контроль входа» 1 канал;
- функция «Периметр» 2 канала;
- поддержка кодеков сжатия H.264; H.264+; H.265; H.265+; MJPEG для экономии места на HDD;
- вывод видео с разрешением 4K на монитор;
- высокая пропускная способность до 320 Мбит/с;
- возможность установки 8 SATA до 10 ТБ и 1 eSATA;
- протокол связи P2P;
- сетевой интерфейс 1 Gbit Ethernet.

Технические характеристики

Модель		RONIN-8132-CU
Аудио и Видео		
Количество каналов		32
Аудио входы/выходы		1 вход (RCA) / 1 выход (RCA)
Дисплей		
Интерфейс подключения монитора		1×VGA, 2×HDMI
Разрешение		3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Синхронное воспроизведение		1-й монитор: 1/4/8/9/16/25/36, 2-й монитор: 1/4/8/9/16
Запись		
Поддерживаемые видеокодеки		H.264; H.264+; H.265; H.265+; MJPEG
Разрешение (запись)		12MP (4000×3000) / 8MP(4096×2160),(3840×2160) / 6MP(3072×2048) / 5MP(2560×1920) / 4MP(2560×1440) / 3MP(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480)
Входящий битрейт		320 Мбит/с
Воспроизведение архива		1-16
Тип записи		Постоянная, по событию, по расписанию, вручную
Параметры поиска по архиву		По событию, дате/времени (таблица записи, календарь)
Тип HDD		SATA III до 10ТБ
Количество HDD		8×HDD SATA + 4×HDD eSATA
Поддержка RAID		0/1/5/6/10
Дополнительные подключения		
RS485		RS485 PTZ управление
RS232		Сервисный порт
USB-интерфейс		2×USB 2.0, 1×USB 3.0
Тревожный вход		16, «сухие контакты»
Тревожный выход		4, релейные, Max: 3,3В
Сеть		
Сетевой интерфейс		2 порта RJ-45 (10 / 100 / 1000 Мбит/с) Поддерживаются два режима работы: 2 независимых порта;
Сетевые протоколы		TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; P2P
Безопасность		HTTPS
Макс. кол-во подключений		128
Поддержка Fish Eye раскладок		Да
Программное управление		
Приложение для ПК		IMS300
Мобильное приложение		Vss Mobile

Мобильные устройства	Android, iOS
Особенности	
Поддержка видео аналитики	Да
Функция «Контроль входа»	1 канал
Функция «Периметр»	2 канала
Эксплуатация	
Питание	AC 115-230 В
Потребляемая мощность (без HDD)	20Вт (без HDD)
Рабочая температура	-10°C...+55°C
Рабочая влажность	10% ~ 90%
Габаритные размеры	440(Ш)×448(Г)×88(В) мм
Вес (без HDD), кг	7
Высота (U)	2U
Размещение	Настольное, в шкаф
Страна производства	Китай